

RMC POS

Impresora de tickets térmica



La impresora 230 UL cuenta con tres interfaces, haciendo que la instalación del equipo sea mucho más sencilla y adaptable a sus necesidades de Hardware y Software.

Está hecha a prueba de agua, aceite y polvo, dándole la certeza de contar con un equipo confiable, seguro y resistente, adaptable a cualquier ambiente de trabajo: cocinas, bares, discotecas, exteriores, etc.

Soporta impresión de códigos de barra y códigos 2D, haciendo mucho más atractivos y rentables sus recibos.

IMPRESORA 230 UL

- Compatible con comandos ESC/POS & Star
- Interfaz: USB+100M estándar Ethernet
- Case a prueba de agua, polvo y aceite
- Impresora para cocina y para impresión en Red
- Permite la impresión desde varios equipos.
- Soporta Windows 8, Linux y OPS
- Recuperación de cola de impresión cuando la red se desconecta
- Impresión de alta velocidad
- Opción de puerto virtual USB o Serial para aplicativos OPOS
- La tarjeta de red de 100MB permite la conexión y la impresión mucho más rápida

RMC POS

Impresión	
Método de impresión	Térmico directo
Ancho de impresión	64/76mm
Intensidad de impresión	512/576dot/line
Velocidad de impresión	230 mm x sec
Interfaz	USB+Ethernet
Diámetro del papel	83mm
Interlineado	3.75mm (puede ser ajustado)
Tamaño de caracteres	ANK Font Font A: 12×24dots Font B: 9×17dots
	Simplified/Traditional Chinese Character: 24×24dots
Códigos de barra	
Formatos de página	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/
	Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/
	PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/
Códigos de barra	1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/((Latvian))/((PC1001)/
	((PT151,1251))/((WPC1257))/((PC864))/((Vietnam))/((Thai)
Fuentes	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/
	CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE
Buffer	
Data	128K bytes
NV Flash	256K bytes
Energía	
Gaveta de dinero	DC 24V/1A
Fuente de poder	AC 110V/220VE-50 ~ 60HzE-DC 24V/2A
Características físicas	
Peso	1.23kg
Dimensiones	180×139×127mm
Ambientales	
Temp. de trabajo	Temperatura:0 ~ 45jæE~ Humidity:10 ~ 80%
Temp. de almacenaje	Temperatura:-10 ~ 60jæ E~Humidity:10 ~ 90%
Fiabilidad	
Cortador automático	2 millones de cortes
MTBF	360.000 horas
Mecanismo	150 kilometros
Estándares de conformidad	
Estandar EMC	FCC,, distintivo CE
Otras características	
Capacidad de columnas	42 columnas
Montable	Adaptado para que se monte a la pared fácilmente



Soporta la impresión de códigos 2D

