


# IMPRESORA TERMICA RMC POS 805L

- Alta velocidad de impresión de hasta 250 mm/s
- 3 interfaces de conexión: USB, SERIAL, LAN
- Incorpora un algoritmo de edición de código de barras 2D compatible con los códigos de barras 2D comunes en el mercado, como QR/PDF417.
- Drivers Windows/Linux
- Drivers para OPOS
- Conexión para gaveta de dinero
- Diseño de placa de protección de papel móvil que admite papel térmico de 58mm, 76mm y 80mm de ancho.



Metallic Printer Enclosure Wide-range of Interfaces Wall Mounted Kit



## Specification

| Item       | Parameter                                                                                                                     |                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Impresión  | Metodo                                                                                                                        | DirectThermalLinePrinting                                 |
|            | Resolución                                                                                                                    | Standard203dpi(8dots/mm),Emulated180dpi(7dots/mm)         |
|            | Velocidad                                                                                                                     | Max.250mm/s                                               |
|            | Ancho                                                                                                                         | 48mm/72mm                                                 |
| Interface  | Estandar                                                                                                                      | USB+Serial+Ethernet                                       |
| Modo       | Support                                                                                                                       |                                                           |
| Memoria    | RAM                                                                                                                           | 2MB                                                       |
|            | Flash                                                                                                                         | 4MB                                                       |
| Fuentes    | Chinese                                                                                                                       | GBK24×24dots                                              |
|            | Alphanumeric                                                                                                                  | ASCII9×17,12×24dots                                       |
|            | User-defined                                                                                                                  | YES                                                       |
|            | Codepage                                                                                                                      | 45                                                        |
| COD BAR    | 1D                                                                                                                            | UPC-A,UPC-E,EAN8,EAN13,CODE39,ITF,CODEBAR, CODE128,CODE93 |
|            | 2D                                                                                                                            | PDF417,QRcode                                             |
| Graficos   | Supportbitmapprintingwithdifferentdensityanduser definedbitmapprinting.(Maxsizeofeachbitmapis40K, thetotalsizeofbitmapis256k) |                                                           |
| Detección  | Sensores                                                                                                                      | Paperoutdetection,coveropendetection,                     |
| LED        | Power                                                                                                                         | GreenLEDRed                                               |
|            | Paper                                                                                                                         | LED                                                       |
|            | Error                                                                                                                         | RedLED                                                    |
| Fiabilidad | Cabezal                                                                                                                       | 150km                                                     |
|            | Cuchilla                                                                                                                      | 1.5millioncuts                                            |

|                       |                                                                                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fuente                | Ingreso                                                                            | AC100V-240V50-60HZ                      |
|                       | Salida                                                                             | DC24V/2.5A                              |
| Papel                 | Tipo                                                                               | Termico directo                         |
|                       | ancho                                                                              | 58mm/80mm                               |
|                       | grosor                                                                             | 0.056~0.1mm                             |
|                       | diametro                                                                           | Max.ODφ83mm                             |
|                       | Carga de papel                                                                     | Facil carga de papel                    |
| Ambiente              | Corte                                                                              | Parcial                                 |
|                       | Operación                                                                          | 0°C~40°C,20%~85%RH                      |
| Medida Fisicas        | Almacenamiento                                                                     | -20°C~70°C,5%~95%RH                     |
|                       | Dimensiones                                                                        | 195(L)x147(W)x147(H)mm                  |
| Opciones y accesorios | Peso                                                                               | 1.8KG                                   |
|                       | Cable USB, Rollo de papel , Adaptador de corriente ,Cable de corriente, CD, manual |                                         |
| Software              | Emulación                                                                          | ESC/POS                                 |
|                       | Driver                                                                             | XP/Win7/Win8/Win10/POSReady /Linux/OPOS |
|                       | SDK                                                                                | WinCE,WinMobile,Android,iOS             |



WiFi



Bluetooth



Retail



Restaurant



FastSpeed



Easy Loading



Windows

OPOS